



Färdvägsintyg

Sida av

Bredd

Nedanstående redovisas samtliga hinder vars fri bredd understiger transportbredd + 40 cm (t.ex. om transportens största bredd är 600 cm skall samtliga passager vars fribredd understiger 640 cm redovisas).

Höjd

Beträffande hinder i form av ledningar m.m. (transporthöjd över 450 cm) skall respektive ledningsägare kontaktas för information om säkerhetsavstånd m.m. **Samtliga** hinder i höjddled skall noteras på denna lista.

Instruktion för hur intyget skall fyllas i:

Vägnr / Gatunamn	Läge (anges i km från startpunkt)	Typ av hinder (B=bredd, H=höjd)	Benämning	Fri bredd / fri höjd (cm)	Anm
BD 550	2,5	B	Hastighetsskyltar	690	Demonteras av Vägskylt AB
BD	555				Inga hinder
Transportv	2,9	H	Teleledning	510	Höjning i förväg av AB Teleledning. Kontaktperson se förteckning över kontakter

Sträcka:

Vägnr / Gatunamn	Läge (anges i km från startpunkt)	Typ av hinder (B=bredd, H=höjd)	Benämning	Fri bredd / fri höjd (cm)	Anm

Forts. sidan 2 - framåt

Vi intygar att ovan nämnda färdväg är rekognoserad den

Företag:

Namn:

Telefon:

